

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**  
**dle nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2022**  
Stlačený plyn 400ml (19.04.4110)

**Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/firmy**

**1.1 Identifikátory výrobku**

Název výrobku: Stlačený plyn 400ml  
Další názvy: 400ml Duster flammable

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

**Použití látky nebo směsi:**

Skupina: aerosoly  
Určená použití: čisticí prostředek  
Relevantní aplikace:

SU21 Spotřebitelská použití (= Široká veřejnost = spotřebitelé)  
SU22 Profesionální použití (veřejný sektor, vzdělávání, zábava, služby, řemesla)  
PC35 Prací a čisticí prostředky  
PROC11 Neprůmyslové nástřikové techniky (ruční nástřik)  
ERC8A Široké použití nereaktivní pomocné látky (bez začlenění do předmětu nebo jeho povrchu, ve vnitřních prostorech)  
ERC8D Široké použití nereaktivní pomocné látky (bez začlenění do předmětu nebo jeho povrchu, ve venkovních prostorech)

**Nedoporučované způsoby použití:**

Nejsou známa.

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

**Distributor**

Firma: Secomp a.s.  
Jizerská 851  
196 0 Praha 9  
Telefonní číslo: +420 281 861 849  
E-mail: secomp@secomp.cz

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Číslo nouzového telefonu: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 22  
tel (24 hodin/den): 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 75

**Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti**

**2.1 Klasifikace látky nebo směsi**

Klasifikace: Flam.aerosol 1, H222, H229  
Nebezpečné vlastnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

**2.2 Obsah štítku**

**Značení podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]**

**Výstražný symbol:**



**Signální slovo:**

Nebezpečí

**Standardní věty o nebezpečnosti:**

H222 Extrémně hořlavý aerosol.  
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.  
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ano po použití.  
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.  
nejsou

**EuH věty:**

**2.3 Jiná rizika**

**Popis nebezpečí:**

Extrémně hořlavý.

**Zdravotní:**

Může dráždit pokožku a oči. Může dráždit dýchací cesty. Při vysokých koncentracích zpomaluje reakce a může způsobovat bolesti hlavy, únavu, závratě a nevolnost. Další informace viz oddíl 11.

**Pro životní prostředí:**

Neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB.  
Neobsahuje látky klasifikované jako SVHC  
Neobsahuje látky vyvolávající narušení endokrinního systému.

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**  
**dle nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2022**  
Stlačený plyn 400ml (19.04.4110)

**Oddíl 3. Složení/informace o složkách**

**3.1 Látky**

Nejsou

**3.2 Směsi**

| Jméno  | Identifikační čísla                                      | Obsah (%) | Klasifikace                  | Specifické koncentrační limity (SCL) |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|
| Butan  | CAS: 106-97-8<br>EC: 203-448-7<br>Index: 601-004-00-0    | 65        | Flam.Gas 1, H220<br>Pres.Gas | nejsou                               |
| Propan | CAS: 74-98-6<br>EC: 200-827-9<br>REACH: 01-2119486944-21 | 35        | Flam.Gas 1, H220             | nejsou                               |

**Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc:**

**4.1 Popis první pomoci**

**Všeobecné pokyny**

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení.

**Při vdechnutí**

Okamžitě přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání a zajistěte lékařskou pomoc.

**Při styku s kůží**

V případě omrzlin zajistěte lékařskou pomoc. Rány zakryjte výhradně sterilními obvazy. Neaplikujte masti ani zásyp.

**Při zasažení očí**

Okamžitě vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 15 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření. Pokud oko zasáhne omrzliny, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

**Při požití**

Jedná se o aerosol, viz první pomoc při nadýchání.

**4.2 Nejzávažnější akutní a opožděné symptomy a účinky**

**Při vdechnutí**

Při vdechování a při vysokých koncentracích může způsobit závratě, ospalost a bolest hlavy.

**Při styku s kůží**

Rychlé odpaření kapaliny může způsobit omrzliny.

**Při zasažení očí**

Rychlé odpaření kapaliny může způsobit omrzliny. Může způsobit podráždění a poškození.

**Při požití**

neuveдено

**4.3 Pokyny pro okamžitě lékařské ošetření a speciálním léčení**

Nejsou specifické pokyny, postupovat symptomaticky.

**Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru:**

**5.1 Hasiva**

**Vhodná hasiva**

voda s přídavkem AFFF (vodní film tvořící pěnотvorný koncentrát), pěna, víceúčelový ABC prášek, BC prášek, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>)

**Nevhodná hasiva**

Přímý vodní proud

**5.2 Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi**

Po zahřátí se vytvoří přetlak, který může způsobit explozi aerosolu. V případě požáru se mohou vytvářet toxické a žíravé zplodiny.

**5.3 Pokyny pro hasiče**

Používejte potřebné ochranné pomůcky.

Vodní hasicí přístroje nepoužívejte, je-li přítomna elektrická instalace.

Nádoby v blízkosti ohně by měly být okamžitě odstraněny nebo chlazeny vodou.

**Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku:**

**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Odstraňte všechny zdroje zapálení, zajistěte dostatečné větrání. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů, obsažených v oddílech 7 a 8.

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

**dle nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2022**  
Stlačený plyn 400ml (19.04.4110)

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nejsou informace .

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zabraňte dalšímu úniku.

Zamožené prostory odvětrejte.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

7, 8 a 13

## Oddíl 7. Pokyny pro zacházení a skladování:

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zákaz vstupu nepovolaným osobám. Zabraňte tvorbě plynů a par v zápalných nebo výbušných koncentracích. Zajistěte dostatečné větrání. Směs používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. Nekuřte. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nepoužívejte jiskřící nástroje. Ujistěte se, že elektrická zařízení jsou vhodně chráněná. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí.

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Skladujte ve vzpřímené pozici. Nevystavujte slunci ani mrazu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nádobka je pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 ° C. Výrobek uchovávejte v originálním obalu.

Skladovací třída: 2B - Nádoby se stlačeným plynem (aerosoly)

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Použití dle oddílu 1.2.

## Oddíl 8. Kontrola expozice a ochrana osob:

### 8.1 Kontrolní parametry

| Název látky | Identifikační čísla                                      | Typ       | Hodnota               | Doba expozice |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| Butan       | CAS: 106-97-8<br>ES: 203-448-7<br>Index: 601-004-00-0    | NPK-P     | 2400mg/m <sup>3</sup> | 8h            |
| Butan       | CAS: 106-97-8<br>ES: 203-448-7<br>Index: 601-004-00-0    | IOELV TWA | 1450mg/m <sup>3</sup> |               |
| Butan       | CAS: 106-97-8<br>ES: 203-448-7<br>Index: 601-004-00-0    | IOELV TWA | 600ppm                |               |
| Propan      | CAS: 74-98-6<br>ES: 200-827-9<br>REACH: 01-2119486944-21 | NPK-P     | 1800mg/m <sup>3</sup> | 8h            |

### 8.2 Omezování expozice

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Výrobek při styku s kůží může způsobit omrzliny.

#### **Ochrana očí a obličeje**

Ochranné brýle (dle EN166) nebo obličejový štít (podle charakteru vykonávané práce) určené pro ochranu proti zasažení tekutinou.

Nestříkejte ve směru očí

#### **Ochrana kůže / rukou**

Za normálních podmínek není nutná ochrana rukou. V případě dlouhodobého nebo opakovaného kontaktu s kůží používejte vhodné ochranné rukavice (typ NBR, PVA)

#### **Ochrana dýchacích cest**

V případě nedostatečné ventilace používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. Používejte dýchací přístroj s kombinovaným filtrem typu A2 / P2. (EN 143 / EN149).

#### **Teplné nebezpečí**

Viz. oddíl 5

#### **Omezování expozice životního prostředí**

Viz. oddíl 6

**BEZPEČNOSTNÍ LIST****dle nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2022**

Stlačený plyn 400ml (19.04.4110)

**Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti:****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Skupenství                             | plyn nebo zkapalněný plyn (-20°C) |
| Barva                                  | bezbarvá                          |
| Zápach                                 | téměř bez zápachu                 |
| Prahová hodnota zápachu                | není k dispozici                  |
| pH                                     | není k dispozici                  |
| Bod varu                               | < -20°C                           |
| Bod vzplanutí                          | < -20°C                           |
| Relativní hustota                      | 0,56 g/ml                         |
| Rozpustnost ve vodě                    | nepatrná                          |
| Rozpustnost v tucích                   | není k dispozici                  |
| Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | není k dispozici                  |
| Teplota samovznícení                   | 365°C                             |
| Teplota rozkladu                       | není k dispozici                  |
| Viskozita                              | není k dispozici                  |
| Výbušné vlastnosti                     | výbušný plyn                      |
| Dolní mez výbušnosti                   | 1,8%                              |
| Horní mez výbušnosti                   | 8,4%                              |
| Obsah VOC                              | 100%                              |

**Oddíl 10. Stabilita a reaktivita:****10.1 Reaktivita**

Není reaktivní za normálních teplot a za doporučeného použití

**10.2 Chemická stabilita**

Stabilní za normálních teplot a za doporučeného použití.

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí**

Nepodléhá nebezpečným reakcím za normálních teplot a za doporučeného použití

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Nevystavujte vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření. Vyhněte se plamenům a jiným zdrojům vznícení.

**10.5 Neslučitelné materiály**

Neudáno

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**Při hoření vznikají oxidy uhlíku a dusíku (CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>)**Oddíl 11. Toxikologické informace:****11.1 Informace o toxikologických účincích****Akutní toxicita**

Po delší expozici se mohou projevit bolesti hlavy, malátnost, lehké omámení. Práce v koncentraci 1 000 ppm pro propan (1 800 mg/m<sup>3</sup>) se pokládá za bezpečnou (Marhold). Při vdechování atmosféry s 1 % butanu je asi po 10 minutách pociťována značná ospalost. Koncentrace butanu nad 1,8 % mohou mít narkotický a dusivý účinek.

**Toxicita směsi:**

Pro směs nejsou údaje k dispozici

**Toxicita složek:**

| propan (74-98-6) |      |         |          |            |        |          |
|------------------|------|---------|----------|------------|--------|----------|
| Položka          | Typ  | Hodnota | Jednotka | Organismus | Metoda | Poznámka |
| inhalačně        | LC50 | >800000 | ppmV     | potkan     |        |          |
| inhalačně (páry) | LC50 | 20      | mg/l     | potkan     |        |          |
| butan (106-97-8) |      |         |          |            |        |          |
| Položka          | Typ  | Hodnota | Jednotka | Organismus | Metoda | Poznámka |
| inhalačně        | LC50 | >800000 | ppmV     | potkan     |        |          |
| inhalačně (páry) | LC50 | 658     | mg/l     | potkan     |        |          |

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**  
**dle nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2022**  
Stlačený plyn 400ml (19.04.4110)

**Oddíl 12. Ekologické informace:**

**12.1 Toxicita**

Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici

**Toxicita složek:**

| propan (74-98-6)          |       |     |                |          |            |        |          |
|---------------------------|-------|-----|----------------|----------|------------|--------|----------|
| Položka                   | Typ   | Čas | Hodnota        | Jednotka | Organismus | Metoda | Poznámka |
| Toxicita - ryby           | LC50  | 96h | 24,11 – 147,54 | mg/l     |            |        |          |
| Toxicita - řasy           | ErC50 |     | 7,71 – 16,5    | mg/l     |            |        |          |
| Toxicita – vodní rostliny | ErC50 |     | 7,02 – 69,43   | mg/l     |            |        |          |

| butan (106-97-8)          |       |     |                |          |            |        |          |
|---------------------------|-------|-----|----------------|----------|------------|--------|----------|
| Položka                   | Typ   | Čas | Hodnota        | Jednotka | Organismus | Metoda | Poznámka |
| Toxicita - ryby           | LC50  | 96h | 24,11 – 147,54 | mg/l     |            |        |          |
| Toxicita - řasy           | ErC50 |     | 7,71 – 16,5    | mg/l     |            |        |          |
| Toxicita – vodní rostliny | ErC50 |     | 7,02 – 69,43   | mg/l     |            |        |          |

**12.2 Perzistence a rozložitelnost**

Snadno biologicky rozložitelný

**12.3 Bioakumulační potenciál**

Produkt neobsahuje žádné bioakumulační látky.

**12.4 Mobilita v půdě**

Není uvedeno

**12.5 Posouzení PBT a vPvB**

Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT a vPvB

**12.6 Jiné nepříznivé účinky**

Plyn je těžší než vzduch a může pronikat do podzemních prostor, kanálů, šachet apod.

**Oddíl 13. Informace o zneškodňování:**

**13.1 Metody nakládání s odpady**

**Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi**

Odstraňovat podle platných předpisů o zneškodňování odpadů.

**Vhodné metody odstraňování znečištěných obalů**

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k likvidaci oprávněné organizaci.

Nepropichujte nevyprázdněné obaly

**Kód odpadu**

16 05 04

Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

**Materiál obalu**

15 04 01

kovové obaly

**Právní předpisy o odpadech**

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., prováděcí vyhlášky č. 376/2001, 381/2001 a 383/2001 Sb., Vyhláška č. 8/2021 Sb. (katalog odpadů), č. 94/2016Sb.(hodnocení nebezpečných vlastností odpadů)

**Oddíl 14. Informace pro přepravu:**

**14.1 UN číslo**

1950

**14.2 Oficiální (UN) pojmenování pro přepravu**

Pozemní přeprava (ADR)

AEROSOLY

Železniční přeprava (RID)

AEROSOLS

Námořní / lodní přeprava (IMDG / ADN)

AEROSOLS

Letecká přeprava (IATA)

Aerosols, flammable

Bezpečnostní značky

2.1



Piktogramy

ADR, RID, IMDG, ADN, IATA



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

**dle nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2022**  
Stlačený plyn 400ml (19.04.4110)

**14.3 Třída nebezpečnosti**

2

Plyny dusivé, hořlavé, toxické, žravé, podporující hoření

**14.4 Obalová skupina**

Neuvedeno.

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí**

Znečištění životního prostředí: Ne

Námořní znečištění: Ne

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**ADR

Klasifikace

5F

Zvláštní ustanovení

190+327+344+625

Omezené množství (LQ)

1L

Výjimečné množství

E0

Balící instrukce

P207 LP200

Zvláštní ustanovení o balení

PP87 RR6 L2

Smíšené balení

MP9

Transportní kategorie

2

Kód omezení pro tunel

D

Zvláštní ustanovení nakládka, vykládka

CV9 CV12

Zvláštní ustanovení – balíky

V14

Zvláštní ustanovení – manipulace

S2

RID

Zvláštní ustanovení

Omezené množství (LQ)

ADN

Zvláštní ustanovení

Omezené množství (LQ)

IMDG

Zvláštní ustanovení

63 190 277 327 344 381 959

Omezené množství (LQ)

Výjimečné množství

E0

Balící instrukce

P207 LP200

Zvláštní ustanovení o balení

PP87 L2

Kódy EmS

F-D, S-U

Skladování a manipulace

SW1 SW2

Segregace

SG69

IATA

PCA - Výjimečné množství

E0

PCA - Omezené množství - balící instrukce

Y203

PCA - Omezené množství – max. množství v zavazadle

30kg

PCA - Balící instrukce

203

PCA - Maximální množství v zavazadle

75kg

CAO - Balící instrukce

203

CAO - Maximální množství v zavazadle

150kg

Zvláštní ustanovení

A145 A167 A802

Kód ERG

10L

**14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC**

Neuvedeno.

**BEZPEČNOSTNÍ LIST****dle nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2022**

Stlačený plyn 400ml (19.04.4110)

**Oddíl 15. Informace o právních předpisech:****15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší v platném znění. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Nařízení vlády č. 80/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli v platném znění. Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti**

Pro tuto látku nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti

**Oddíl 16. Další informace****Plné znění P-vět**

- P102 Uchovávejte mi dosah dětí.
- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
- P260 Nevdechujte plyn
- P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50

**Plné znění H-vět**

- H220 Extrémně hořlavý plyn.
- H222 Extrémně hořlavý aerosol.
- H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

**Použité zkratky**

Flam.Liq.: Hořlavá kapalina  
Eye Irrit: Dráždící oči  
STOT SE: Specific Target Organ Toxicity – Single Exposure – Toxicita pro specifické organismy  
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  
bw/d: tělesná hmotnost/den  
CAS-číslo, název: číslo, název uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service  
DNEL: odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům  
EC50: efektivní koncentrace, 50%  
EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek  
ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek  
ES, EHS: Evropské společenství  
IATA: International Air Transport Association – mezinárodní asociace pro leteckou přepravu  
IOELV: Stanovuje prahové úrovně expozice, pod nimiž již není škodlivá.  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods - mezinárodní námořní kód pro nebezpečné zboží  
LC50: letální koncentrace, 50%  
LD50: letální dávka, 50%  
LQ: Limited Quantities - omezené množství  
MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování lodí  
MFAG: Medical First Aid Guide – informace o první pomoci při haváriích způsobených nebezpečným zbožím.  
NOAEL: množství bez zjištěných nepříznivých účinků  
NOEL: množství bez zjištěných účinků  
NPK-P: nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovišť  
PEL: nejvyšší přípustný expoziční limit  
PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxický  
PNEC: odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům  
RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží  
TWA: průměr vystavení kontaminující látce, které mohou být zaměstnanci vystaveni bez nepříznivého účinku.  
VOC: těkavé organické látky  
vPvB: velmi perzistentní, velmi bioakumulující

Uvedené informace a údaje vycházejí z dnešního stavu znalostí a nelze na ně pohlížet jako na záruky vlastností výrobku. Platné zákony a ustanovení musí odběratel dodržovat na vlastní zodpovědnost.