

# Quad HD Splitter 1x8

## verteilt ein HDMI™ Signal auf bis zu 8 Bildschirme

Wer will schon immer dasselbe im Fernsehen sehen? Eigentlich keiner. Sollte es Ihnen dennoch einmal anders gehen, hätten wir da etwas für Sie: Der Quad HD Splitter teilt ein HDMI™ Eingangssignal ganz einfach auf. Aus Eins mach Acht - ohne Qualitätsverlust, mit 2160p und auf bis zu 20,0 m Entfernung. Sollten später auch acht Bildschirme nicht mehr reichen - ganz egal ob im Geschäft, auf der Messe oder im Konferenzraum - erweitern Sie das System durch Kopplung mit weiteren Splittern ganz einfach auf insgesamt bis zu 64 Bildschirme. Und da sag noch einer, immer dasselbe wäre keine gute Idee!

- unterstützt 3D und HDTV bis Quad HD (2160p)
- zur Kopplung mit max. 8 weiteren Splittern geeignet
- dadurch kaskadierbar auf max. 64 Bildschirme
- aktive Signalverstärkung ermöglicht Distanzen bis 20,0 m
- geschirmtes Metallgehäuse und 24-Karat vergoldete Kontakte

### Technische Daten

Anschlüsse	
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	Gehäuseschirmung
Anschluss 1, Typ:	Eingänge: 1 x HDMI™ Buchse (Typ A)
Anschluss 2, Typ:	Ausgänge: 8 x HDMI™ Buchse (Typ A)
Signalübertragung	
Übertragungsarten:	digitale Audio- und Videosignale
integrierte Signalverstärkung:	ja
max. Bandbreite (MHz):	225,00
max. Übertragungsrate (Gbit/s):	4,95
max. Auflösung:	Quad HD (2160p)
unterstützte Farbräume	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
unterstützte Audiostandards:	Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD
weitere unterstützte Standards:	3D, HDCP, CEC, Quad HD (2160p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)
verwendbar bis Kabellänge (m):	pro Kabel max. 10
Allgemein	
Betriebstemperatur von/bis (°C):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10
Breite x Höhe x Tiefe (mm):	320 x 32 x 103
Lieferumfang	
Betriebsanleitung:	ja
Sprache der Betriebsanleitung:	DE, EN, FR, IT, ES, PT, DA, SV, FI, CS, TR, EL, KO, ZH
Fernbedienung:	nein
Netzteil:	230 V AC (Euro)

Artikelnr.	Verpackung (Maße in mm)
60807	Einzelkarton: 370 x 189 x 73
	Export VPE (10 Stk.): 415 x 386 x 437

TARIC-Code: 84718000900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

● ● ●	<b>10</b> Years Warranty	<b>24</b> Carat Gold
Designed in Germany	High-Quality Assurance	Anti Resistance Connections

ADVANCED



Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
Einzelkarton: 1.296		
Export VPE: 13.000		4 040849 608070

# Quad HD Splitter 1x8

## Distributes a HDMI™ signal to up to 8 screens

Who wants to watch the same thing on TV all the time? Nobody. But if you're different, we might have something just for you: The Quad HD Splitter simply splits a HDMI™ input signal. One becomes two – without loss of quality, with 2160p and up to a distance of 20.0 m. If, later, two screens are not enough – no matter whether at your business, at the trade fair or in the conference room – you can easily expand the system by coupling with more splitters to up to 64 screens. Don't let anyone tell you that more of the same is not a good idea!

- Supports 3D and HDTV to Quad HD (2160p)
- Suitable for coupling with max. 8 other splitters
- As a result, cascadable up to a max. of 64 screens
- Active signal amplifier makes distances up to 20.0 m possible
- Shielded metal casing and 24-carat gold-plated contacts

### Specifications

Connections	
Contact material:	24-Karat gold plated
Shielding:	shielded casing
Port 1, type:	Inputs: 1 x HDMI™ socket (Type A)
Port 2, type:	Outputs: 8 x HDMI™ socket (Type A)
Signal transmission	
Transmission modes:	digital audio and videosignals
integrated signal amplification:	yes
max. Bandwidth (MHz):	225.00
max. transfer rate (Gb / s)	4.95
max. resolution:	Quad HD (2160p)
supported color spaces:	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
supported audio standards:	Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, SA-CD
other supported standards:	3D, HDCP, CEC, Quad HD (2160p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)
usable up to cable length (m):	per cable max. 10
General	
Operating temperature from / to (°C):	-10 / +80
Warranty (years):	10
Dimensions (mm)	320 x 32 x 103
Scope of delivery	
Operating manual:	yes
Language of the manual:	DE, EN, FR, IT, ES, PT, DA, SV, FI, CS, TR, EL, KO, ZH
Remote control:	no
Power adaptor:	230 V AC (Euro)

Article no.	Packaging dimensions (mm)
60807	Single carton: 370 x 189 x 73
	Export carton (10 pcs): 415 x 386 x 437

Weight (kg)	Figure	EAN Code
Single carton: 1.296		
Export carton: 13.000		

TARIC Code: 84718000900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation. Clicktronic®, Pilmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany

		
--	---	---

ADVANCED

