


Datenblatt Art. BM0010692

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Spiralleitung PVC

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	300mm	Working length (WL)	300mm
Außendurchmesser (AD)	8,4mm	Outer diameter (OT)	8,4mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	10mm	Coil Internal diameter (CID)	10mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	27mm	Coil external diameter (CED)	27mm
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm²	Diameter (per wire)	1,5 mm²
Mantelisolaton	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolaton	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisolaton	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolaton	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Dorn	8mm	Arbor	8mm
Seite 1 Stecker	Installationsstecker	Side 1 Stecker	Building installation plug
Seite 2 Kupplung Installationskupplung		Side 2 Coupling Building installation coupling	
2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~,IP20		2-pole with earthing contact Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~,IP20	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Spiralleitung		1x Spiral cable	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

300±20



Spiralleitung H05VV-F 3G1,5mm, sw

Wendellänge: 300mm

S1: 200mm, GST18 Stecker

S2: 200mm, GST18 Buchse

Dorn: 8 mm

[illegible]